

FILLER AD

Fiche Technique

DEFINITION

Le FILLER AD est une poudre de Polyéthylène.

DOMAINE D'UTILISATION

Le FILLER AD est associé aux peintures pour sol afin d'améliorer la résistance à la glissance.

CARACTERISTIQUES

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Nombre de composant | : 1 |
| Couleur et aspect | : Poudre fine blanche |
| Diamètre médian | : Environ 0,3 mm |
| Refus à 500 microns | : ≤ 0,1 % |

CONDITIONNEMENT STANDARD

Carton de 6 X0,3Kg en boîte plastique.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

STOCKAGE

Délai de péremption : Pour le conditionnement standard 24 mois sous abri à une température comprise entre +5°C et +40°C.

CONSEIL D'UTILISATION

Dosage type par emballage de 25 kg d'ECOFLOOR : 0,3 kg

Ce dosage pourra être modifié suivant le degré de résistance à la glissance souhaité.

Homogénéiser sous agitation lente après incorporation dans la partie R de la peinture.

HYGIENE ET SECURITE

Avant toute utilisation, veuillez consulter l'étiquette légale portée sur l'emballage et la fiche de données de sécurité.